







| Наименование | Цена за 1 шт с НДС | |
|--|--------------------|---|
| серия Медуза | | |
| Светодиодные светильники общего назначения (IP20/54) (143*121*21мм) | | |
| Светильник светодиодный АТ-ДБП-01-03 серия Медуза (5Вт, 5000 К, ~220В, 650Лм, IP20) | 620р. |  |
| Светильник светодиодный АТ-ДБП-01-06 серия Медуза (6Вт, 5000 К, ~220В, 840Лм, IP20) | 700р. | |
| Светильник светодиодный АТ-ДБП-01-09 серия Медуза (9Вт, 5000 К, ~220В, 1100Лм, IP20) | 920р. | |
| Светильник светодиодный АТ-ДБП-01-03 Lux серия Медуза (5Вт, 5000 К, ~220В, 650Лм, IP54) | 670р. | |
| Светильник светодиодный АТ-ДБП-01-06 Lux серия Медуза (6Вт, 5000 К, ~220В, 840Лм, IP54) | 750р. | |
| Светильник светодиодный АТ-ДБП-01-09 Lux серия Медуза (9Вт, 5000 К, ~220В, 1100Лм, IP54) | 970р. | |
| Светильник светодиодный АТ-ДБП-03-09 серия Медуза (9Вт, 5000К, ~36В, 900Лм, IP20) | 1 150р. | |
| Светильник светодиодный АТ-ДБП-03-09 Lux серия Медуза (9Вт, 5000К, ~36В, 900Лм, IP54) | 1 200р. | |

| серия Вох | | |
|--|---------|---|
| Светильник светодиодный накладного монтажа аналог ЛПО 1*18/2*18 (473*116*45) | | |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ДПО-01-22 серия Вох (25Вт, 5000К, 220В, 3000 Лм, IP20)* | 1 950р. |  |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ДПО-01-33 серия Вох (35Вт, 5000К, 220В, 4100 Лм, IP20)* | 2 350р. | |
| * Светильник может быть укомплектован аварийным блоком питания (световой поток в аварийном режиме не менее 10% от номинального светового потока, гарантия на светильник - 2 года, время работы в аварийном режиме не менее 2 часов.) | 1 500р. | |
| Дополнительная маркировка модификации: Т1-4000К/Т2-3000К | | |

| серия АТ-ДПО-42 | | |
|--|---------|--|
| Светильник светодиодный накладного монтажа аналог ЛПО 2*36, 2*58 в корпусе ЛПО 2*36 IP20 (1240*145*52 мм) | | |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ДПО-42-56/35 серия АТ-ДПО-42 (32Вт, 5000К, 220В, 4100 Лм, IP20)* | 2 100р. |  |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ДПО-42-56/45 серия АТ-ДПО-42 (38Вт, 5000К, 220В, 4750 Лм, IP20) | 2 350р. | |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ДПО-42-80/30 серия АТ-ДПО-42 (28Вт, 5000К, 220В, 3350 Лм, IP20)* | 2 800р. | |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ДПО-42-120/40 серия АТ-ДПО-42 (40Вт, 5000К, 220В, 4900 Лм, IP20)* | 3 000р. | |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ДПО-42-120/55 серия АТ-ДПО-42 (52Вт, 5000К, 220В, 6300 Лм, IP20) | 3 550р. | |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ДПО-42-160/70 серия АТ-ДПО-42 (60Вт, 5000К, 220В, 6900 Лм, IP20) | 4 000р. | |
| * Светильник может быть укомплектован аварийным блоком питания (световой поток в аварийном режиме не менее 10% от номинального светового потока, гарантия на светильник - 2 года, время работы в аварийном режиме не менее 2 часов.) | 1 500р. | |
| Дополнительная маркировка модификации: Т1-4000К/Т2-3000К | | |

| серия АТ-ДПО-42 | | |
|--|---------|---|
| Светильник офисный светодиодный универсального монтажа аналог ЛПО 2*18 в корпусе ЛПО 2*18 IP20 (630*145*52 мм) | | |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ДПО-42-40/25 серия АТ-ДПО-42 (25Вт, 5000К, 220В, 3000 Лм, IP20)* | 1 650р. |  |
| * Светильник может быть укомплектован аварийным блоком питания (световой поток в аварийном режиме не менее 10% от номинального светового потока, гарантия на светильник - 2 года, время работы в аварийном режиме не менее 2 часов.) | 1 500р. | |
| Дополнительная маркировка модификации: Т1-4000К/Т2-3000К | | |

| серия АТ-ДПО-43 | | |
|--|---------|---|
| Светильник светодиодный универсального монтажа аналог ЛПО 2*36, 2*58 в корпусе ЛПО 2*36 IP20 (1200*180*40 мм) | | |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ДПО-43-56/35 серия АТ-ДПО-43 (32Вт, 5000К, 220В, 4450 Лм, IP20)* | 2 200р. |  |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ДПО-43-56/45 серия АТ-ДПО-43 (38Вт, 5000К, 220В, 4750 Лм, IP20) | 2 450р. | |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ДПО-43-120/45 серия АТ-ДПО-43 (40Вт, 5000К, 220В, 5150 Лм, IP20)* | 3 100р. | |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ДПО-43-120/55 серия АТ-ДПО-43 (52Вт, 5000К, 220В, 6500 Лм, IP20) | 3 650р. | |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ДПО-43-160/70 серия АТ-ДПО-43 (60Вт, 5000К, 220В, 6900 Лм, IP20) | 4 100р. | |
| * Светильник может быть укомплектован аварийным блоком питания (световой поток в аварийном режиме не менее 10% от номинального светового потока, гарантия на светильник - 2 года, время работы в аварийном режиме не менее 2 часов.) | 1 500р. | |
| Дополнительная маркировка модификации: Т1-4000К/Т2-3000К | | |

| серия АТ-СПВ-36-01, АТ-СПВ-36-02 | | |
|---|---------|---|
| Светильник светодиодный универсального монтажа аналог ЛВО/ЛПО 4*18 (595*595*40 мм, призматич. рассеиватель) | | |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-СПВ-36-01-056/35 серия АТ-СПВ-36-01 (32Вт, 5000К, 4450 Лм, 220В, IP20)* | 2 200р. |  |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-СПВ-36-01-054/35 серия АТ-СПВ-36-01 (32Вт, 5000К, 4450 Лм, 220В, IP20 (квадрат)) | 2 200р. | |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-СПВ-36-01-060/36 серия АТ-СПВ-36-01 (36Вт, 5000К, 4600 Лм, 220В, IP20)* | 2 250р. |  |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-СПВ-36-01-056/45 серия АТ-СПВ-36-01 (38Вт, 5000К, 4750 Лм, 220В, IP20) | 2 450р. | |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-СПВ-36-01-080/30 серия АТ-СПВ-36-01 (28Вт, 5000К, 3750Лм, 220В, IP20)* | 2 900р. | |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-СПВ-36-01-120/40 серия АТ-СПВ-36-01 (40Вт, 5000К, 5300 Лм, 220В, IP20)* | 3 100р. | |

| | | |
|--|---------|--|
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-СПВ-36-01-120/55 серия АТ-СПВ-36-01 (52Вт, 5000К, 5700 Лм, 220В, IP20) | 3 600р. | |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-СПВ-36-02-016/44 серия АТ-СПВ-36-02 (44Вт, 5000К, 3900 Лм, OSLO SSL (80°), 220В, IP20) | 3 000р. | |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-СПВ-36-01-160/70 серия АТ-СПВ-36-01 (60Вт, 5000К, 6900 Лм, 220В, IP20) | 4 100р. | |
| * Светильник может быть укомплектован аварийным блоком питания (световой поток в аварийном режиме не менее 10% от номинального светового потока, гарантия на светильник - 2 года, время работы в аварийном режиме не менее 2 часов.) Дополнительная маркировка модификации: Т1-4000К/Т2-3000К кроме АТ-СПВ-36-02-016/44 (только 5000К). Комплектация рассеиватель микропризма в конце маркировки добавить - Х. Комплектация рассеиватель матовый опал в конце маркировки добавить - О | 1 500р. | |

| | | |
|--|---------|--|
| серия АТ-СПВ-36-01 | | |
| Светильник светодиодный встраиваемый аналог ЛВО/ЛПО 4*18 (с блоком 595*595*36мм, рассеиватель опал) | | |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-СПВ-36-01-054/35-Т2-О серия АТ-СПВ-36-01 (35Вт, 3000К, 4100 Лм, 220В, IP20, Опал) | 1 790р. | |

| | | |
|---|---------|--|
| серия Round | | |
| Встраиваемый светодиодный светильник (DownLight) D 196*59 мм | | |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ДВО-01-33 серия ROUND (33Вт, 5000К, 3400 Лм, 220В, IP20) | 3 050р. | |

| | | |
|--|---------|--|
| серия ALBATROSS для потолков Грильято | | |
| в ячейку 40*40/50*50 | | |
| (100x37x36 мм. габаритные размеры одного модуля, рассеиватель 36*36мм) | | |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ДВО-07-30-05-О серия АТ-ДВО-07 Альбатрос (30Вт, 5000К, 3100 Лм, 220В, IP20) | 2 200р. | |
| рассеиватель О-опал | | |

| | | |
|--|---------|---------|
| серия ALBATROSS для потолков Грильято | | |
| в ячейку 75*75 | | |
| (130*63*37 мм. габаритные размеры одного модуля, рассеиватель 62*62мм) | | |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ДВО-07-33-15-Х серия АТ-ДВО-07 Альбатрос (33Вт, 5000К, 4100 Лм, 220В, IP20)* | 2 200р. | |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ДВО-07-33-14-Х серия АТ-ДВО-07 Альбатрос (33Вт, 4000К, 4100 Лм, 220В, IP20)* | 2 200р. | |
| * Светильник может быть укомплектован аварийным блоком питания (световой поток в аварийном режиме не менее 10% от номинального светового потока, гарантия на светильник - 2 года, время работы в аварийном режиме не менее 2 часов.) | | 1 500р. |
| рассеиватель Х-микропризма, О-опал | | |


| | | |
|--|---------|---------|
| серия ALBATROSS для потолков Грильято | | |
| в ячейку 86*86 | | |
| (130*68*37 мм. габаритные размеры одного модуля, рассеиватель 68*68мм) | | |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ДВО-07-33-25-Х серия АТ-ДВО-07 Альбатрос (33Вт, 5000К, 4100 Лм, 220В, IP20)* | 2 200р. | |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ДВО-07-33-24-Х серия АТ-ДВО-07 Альбатрос (33Вт, 4000К, 4100 Лм, 220В, IP20)* | 2 200р. | |
| * Светильник может быть укомплектован аварийным блоком питания (световой поток в аварийном режиме не менее 10% от номинального светового потока, гарантия на светильник - 2 года, время работы в аварийном режиме не менее 2 часов.) | | 1 500р. |
| рассеиватель Х-микропризма, О-опал | | |


| | | |
|--|-------|--|
| серия ALBATROSS для потолков Грильято (аналог Домино) | | |
| в ячейку 100*100 | | |
| Светильник светодиодный (108*86*38 мм, рассеиватель 86*86мм) | | |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ДВО-07-10-35 серия АТ-ДВО-07 Альбатрос (10Вт, 5000К, 1500 Лм, 220В, IP20) | 970р. | |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ДВО-07-10-34 серия АТ-ДВО-07 Альбатрос (10Вт, 4000К, 1500 Лм, 220В, IP20) | 970р. | |
| рассеиватель Х-микропризма, О-опал, прозрачный-без буквы | | |


| | | |
|--|---------|--|
| серия ALBATROSS для потолков Грильято | | |
| в ячейку 100*100 | | |
| Светильник светодиодный (281*88*64 мм, рассеиватель 86*86мм) | | |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ДВО-07-33-35 серия АТ-ДВО-07 Альбатрос (33Вт, 5000К, 4000 Лм, 220В, IP20) | 2 200р. | |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ДВО-07-33-34 серия АТ-ДВО-07 Альбатрос (33Вт, 4000К, 4000 Лм, 220В, IP20) | 2 200р. | |
| рассеиватель Х-микропризма, О-опал, прозрачный-без буквы | | |


| | | |
|--|---------|--|
| серия ALBATROSS для потолков Грильято | | |
| в ячейку 120*120 | | |
| Светильник светодиодный (281*108*64 мм, рассеиватель 108*108мм) | | |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ДВО-07-33-45-Х серия АТ-ДВО-07 Альбатрос (33Вт, 5000К, 4000 Лм, 220В, IP20) | 2 200р. | |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ДВО-07-33-44-Х серия АТ-ДВО-07 Альбатрос (33Вт, 4000К, 4000 Лм, 220В, IP20) | 2 200р. | |
| рассеиватель Х-микропризма, О-опал | | |


| | | |
|--|--|--|
| серия ALBATROSS для потолков Грильято | | |
|--|--|--|


| | | |
|---|----------------|--|
| в ячейку 150*150 | |  |
| Светильник светодиодный (190*190*60 мм, рассеиватель 137*137мм) | | |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ДВО-07-33-55-Х серия АТ-ДВО-07 Альбатрос (33Вт, 5000К, 3800 Лм, 220В, IP20 (рассеив. микропризма)) | 2 400р. | |


| | | |
|---|----------------|---|
| серия ALBATROSS для потолков Грильято | |  |
| в ячейку 200*200 | | |
| Светильник светодиодный (254*185*63 мм, рассеиватель 185*185мм) | | |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ДВО-07-33-65-Х серия АТ-ДВО-07 Альбатрос (33Вт, 5000К, 3800 Лм, 220В, IP20 (рассеив. микропризма)) | 2 550р. | |

| | | |
|---|--------------|---|
| серия АТ-ССО-43 IP54 | |  |
| Светильник для промышленных помещений аналог ЛСП 1*18 габариты (400*40*50мм) | | |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ССО-43-22-15 серия АТ-ССО-43 (9Вт/20 Led, 5000К, 1100 Лм, угол 1/2 яркости светодиода 120°, 220v, IP54) | 950р. | |

| | | |
|--|----------------|---|
| серия АТ-ССО-43 IP54 | |  |
| Светильник для промышленных помещений аналог ЛСП 2*18/1*36 габариты (910*40*50 мм) | | |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ССО-43-22-35 серия АТ-ССО-43 (22Вт, 5000К, 2800 Лм, 220В, IP54)* | 2 200р. | |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ССО-43-22-34 серия АТ-ССО-43 (22Вт, 4000К, 2800 Лм, 220В, IP54)* | 2 200р. | |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ССО-43-22-33 серия АТ-ССО-43 (22Вт, 3000К, 2550 Лм, 220В, IP54)* | 2 200р. | |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ССО-43-22-35-0 серия АТ-ССО-43 (22Вт, 5000К, 2550 Лм, 220В, IP54 рассеиватель матовый поликарбонат)* | 2 200р. | |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ССО-43-22-34-0 серия АТ-ССО-43 (22Вт, 4000К, 2550 Лм, 220v, IP54 рассеиватель матовый поликарбонат)* | 2 200р. | |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ССО-43-22-33-0 серия АТ-ССО-43 (22Вт, 3000К, 2300 Лм, 220В, IP54 рассеиватель матовый поликарбонат)* | 2 200р. | |
| * Светильник может быть укомплектован аварийным блоком питания (световой поток в аварийном режиме не менее 10% от номинального светового потока, гарантия на светильник - 2 года, время работы в аварийном режиме не менее 2 часов.) | 1 500р. | |

| | | |
|--|----------------|---|
| серия АТ-ССО-43 IP54 | |  |
| Светильник для промышленных помещений аналог ЛСП 2*36 габариты (910*40*50 мм) | | |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ССО-43-32-35 серия АТ-ССО-43 (32Вт, 5000К, 4000 Лм, 220В, IP54)* | 2 400р. | |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ССО-43-32-34 серия АТ-ССО-43 (32Вт, 4000К, 4000 Лм, 220В, IP54)* | 2 400р. | |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ССО-43-32-33 серия АТ-ССО-43 (32Вт, 3000К, 3600 Лм, 220В, IP54)* | 2 400р. | |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ССО-43-32-35-0 серия АТ-ССО-43 (32Вт, 5000К, 3600 Лм, 220В, IP54 рассеиватель матовый поликарбонат)* | 2 400р. | |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ССО-43-32-34-0 серия АТ-ССО-43 (32Вт, 4000К, 3600 Лм, 220В, IP54 рассеиватель матовый поликарбонат)* | 2 400р. | |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ССО-43-32-33-0 серия АТ-ССО-43 (32Вт, 3000К, 3250 Лм, 220В, IP54 рассеиватель матовый поликарбонат)* | 2 400р. | |
| * Светильник может быть укомплектован аварийным блоком питания (световой поток в аварийном режиме не менее 10% от номинального светового потока, гарантия на светильник - 2 года, время работы в аварийном режиме не менее 2 часов.) | 1 500р. | |

| | | |
|--|----------------|---|
| серия АТ-ССО-43 IP54 | |  |
| Светильник для промышленных помещений аналог ЛСП 2*36 габариты (1330*40*50 мм) | | |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ССО-43-35-45 серия АТ-ССО-43 (35Вт, 5000К, 4350 Лм, 220В, IP54)* | 2 600р. | |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ССО-43-35-44 серия АТ-ССО-43 (35Вт, 4000К, 4350 Лм, 220В, IP54)* | 2 600р. | |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ССО-43-35-43 серия АТ-ССО-43 (35Вт, 3000К, 3900 Лм, 220В, IP54)* | 2 600р. | |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ССО-43-35-45-0 серия АТ-ССО-43 (35Вт, 5000К, 3900 Лм, 220В, IP54 рассеиватель матовый поликарбонат)* | 2 600р. | |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ССО-43-35-44-0 серия АТ-ССО-43 (35Вт, 4000К, 3900 Лм, 220В, IP54 рассеиватель матовый поликарбонат)* | 2 600р. | |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ССО-43-35-43-0 серия АТ-ССО-43 (35Вт, 3000К, 3500 Лм, 220В, IP54 рассеиватель матовый поликарбонат)* | 2 600р. | |
| * Светильник может быть укомплектован аварийным блоком питания (световой поток в аварийном режиме не менее 10% от номинального светового потока, гарантия на светильник - 2 года, время работы в аварийном режиме не менее 2 часов.) | 1 500р. | |

| | | |
|---|----------------|---|
| серия АТ-ССО-43 IP54 | |  |
| Светильник для промышленных помещений аналог ЛСП 2*36 габариты (1750*40*50 мм) | | |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ССО-43-40-55 серия АТ-ССО-43 (38Вт, 5000К, 4750 Лм, 220В, IP54)* | 3 550р. | |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ССО-43-40-54 серия АТ-ССО-43 (38Вт, 4000К, 4750 Лм, 220В, IP54)* | 3 550р. | |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ССО-43-40-53 серия АТ-ССО-43 (38Вт, 3000К, 4300 Лм, 220В, IP54)* | 3 550р. | |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ССО-43-40-55-0 серия АТ-ССО-43 (38Вт, 5000К, 4300 Лм, 220В, IP54 рассеиватель матовый поликарбонат)* | 3 550р. | |

| | |
|--|---------|
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ССО-43-40-54-0 серия АТ-ССО-43 (38Вт, 4000К, 4300 Лм, 220В, IP54 рассеиватель матовый поликарбонат)* | 3 550р. |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ССО-43-40-53-0 серия АТ-ССО-43 (38Вт, 3000К, 3900 Лм, 220В, IP54 рассеиватель матовый поликарбонат)* | 3 550р. |
| * Светильник может быть укомплектован аварийным блоком питания (световой поток в аварийном режиме не менее 10% от номинального светового потока, гарантия на светильник - 2 года, время работы в аварийном режиме не менее 2 часов.) | 1 500р. |

| | |
|--|---------|
| серия АТ-ССО-43 IP54 | |
| Светильник для промышленных помещений аналог ЛСП 2*58 габариты (1750*40*50 мм) | |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ССО-43-70-55 серия АТ-ССО-43 (70Вт, 5000К, 8000 Лм, 220В, IP54)** | 4 600р. |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ССО-43-70-54 серия АТ-ССО-43 (70Вт, 4000К, 8000 Лм, 220В, IP54)** | 4 600р. |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ССО-43-70-53 серия АТ-ССО-43 (70Вт, 3000К, 7200 Лм, 220В, IP54)** | 4 600р. |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ССО-43-70-55-0 серия АТ-ССО-43 (70Вт, 5000К, 7200 Лм, 220В, IP54 рассеиватель матовый поликарбонат)** | 4 600р. |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ССО-43-70-54-0 серия АТ-ССО-43 (70Вт, 4000К, 7200 Лм, 220В, IP54 рассеиватель матовый поликарбонат)** | 4 600р. |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ССО-43-70-53-0 серия АТ-ССО-43 (70Вт, 3000К, 6500 Лм, 220В, IP54 рассеиватель матовый поликарбонат)** | 4 600р. |
| ** Светильник может быть укомплектован аварийным блоком питания (световой поток в аварийном режиме не менее 5% от номинального светового потока, гарантия на светильник - 2 года, время работы в аварийном режиме не менее 2 часов.) | 1 500р. |
| соединитель для АТ-ССО-43 прямой (переходник для линейного соединения светильников АТ-ССО-43 Д/Ш/В 150/44/60 мм) | +50р. |



| | |
|--|---------|
| серия АТ-ССО-42 | |
| Светильник пылевлагозащищенный для промышленных помещений аналог ЛСП 2*36 габариты (1280*155*110 мм) | |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ССО-42/35 серия АТ-ССО-42 (32Вт, 5000К, 4100 Лм, 220В, IP65)* | 2 200р. |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ССО-42/35-0 серия АТ-ССО-42 (32Вт, 5000К, 3760 Лм, 220В, IP65,рассеиватель матовый полистирол)* | 2 200р. |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ССО-42/45 серия АТ-ССО-42 (38Вт, 5000К, 4750 Лм, 220В, IP65) | 2 450р. |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ССО-42/45-0 серия АТ-ССО-42 (38Вт, 5000К, 4360 Лм, 220В, IP65,рассеиватель матовый полистирол) | 2 450р. |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ССО-42/30 серия АТ-ССО-42 (28Вт, 5000К, 3350 Лм, 220В, IP65)* | 2 900р. |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ССО-42/30-0 серия АТ-ССО-42 (28Вт, 5000К, 3050 Лм, 220В, IP65,рассеиватель матовый полистирол)* | 2 900р. |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ССО-42/40 серия АТ-ССО-42 (40Вт,5000К, 4900 Лм, 220В, IP65)* | 3 100р. |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ССО-42/40-0 серия АТ-ССО-42 (40Вт, 5000К, 4450 Лм, 220В, IP65,рассеиватель матовый полистирол)* | 3 100р. |
| * Светильник может быть укомплектован аварийным блоком питания (световой поток в аварийном режиме не менее 10% от номинального светового потока, гарантия на светильник - 2 года, время работы в аварийном режиме не менее 2 часов.) | 1 500р. |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ССО-42/70 серия АТ-ССО-42 (60Вт, 5000К, 6900 Лм, 220В, IP65) | 4 300р. |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ССО-42/70-0 серия АТ-ССО-42 (60Вт, 5000К, 5900 Лм, 220В, IP65,рассеиватель матовый полистирол) | 4 300р. |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ССО-42/55 серия АТ-ССО-42 (52Вт, 5000К, 6300 Лм, 220В, IP65) | 3 600р. |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ССО-42/55-0 серия АТ-ССО-42 (52Вт,5000К, 5700 Лм, 220В, IP65,рассеиватель матовый полистирол) | 3 600р. |
| Дополнительная маркировка модификации: Т1-4000К/Т2-3000К | |



| | |
|--|---------|
| серия АТ-ССО-42 | |
| аналог ЛСП 2*18, 2*36 в корпусе ЛСП 1*18 габариты (660*95*95 мм) | |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ССО-42/25 серия АТ-ССО-42 (25Вт, 5000К, 3000 Лм, 220В, IP65)* | 1 650р. |
| * Светильник может быть укомплектован аварийным блоком питания (световой поток в аварийном режиме не менее 10% от номинального светового потока, гарантия на светильник - 2 года, время работы в аварийном режиме не менее 2 часов.) | 1 500р. |
| Дополнительная маркировка модификации: Т1-4000К/Т2-3000К | |









| | |
|--|---------|
| серия PLATE | |
| Светильник пылевлагозащищенный для промышленных помещений аналог ЛСП / РСР (457*136*33 мм) | |
| Светильник светодиодный АТ-ДСП-30 серия Plate (35Вт, 5000К, 4100 Лм, угол 1/2 яркости светодиода 120°,220В, IP65, КСС Д) | 3 360р. |
| Светильник светодиодный АТ-ДСП-36 серия Plate (44Вт, 5000К, 3900 Лм, OSLOM SSL, угол 1/2 яркости светодиода 80°,220В, IP65, КСС Г) | 4 150р. |
| Дополнительная маркировка модификации АТ-ДСП-30 серия Plate: Т1-4000К/Т2-3000К | |





| | |
|---|---------|
| серия Rail | |
| Светодиодный светильник промышленного назначения | |
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДСП-02-50-Д-220VAC-IP65 серия Rail (50Вт, 5000К,6200Лм, CREE, угол 1/2 яркости светодиода 120°, 220В, IP65, КСС Д, 400x210x90мм) | 5 650р. |
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДСП-02-50-Ш-220VAC-IP65 серия Rail (50Вт, 5000К, 6200Лм, CREE, угол 1/2 яркости светодиода 120°, 220В, IP65, КСС Ш, 400x210x90мм) | 5 650р. |




| | | |
|---|----------|---|
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДСП-02-100-Д-220VAC-IP65 серия Rail (100Вт, 5000К, 12500Лм, CREE, угол 1/2 яркости светодиода 120°, 220В, IP65, КСС Д, 400x210x90мм) | 6 900р. |  |
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДСП-02-100-Ш-220VAC-IP65 серия Rail (100Вт, 5000К, 12500Лм, CREE, угол 1/2 яркости светодиода 120°, 220В, IP65, КСС Ш, 400x210x90мм) | 6 900р. | |
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДСП-02-200-Д-220VAC-IP65 серия Rail (200Вт, 5000К, 25000Лм, CREE, угол 1/2 яркости светодиода 120°, 220В, IP65, КСС Д, 800x210x90мм) | 13 800р. | |
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДСП-02-200-Ш-220VAC-IP65 серия Rail (200Вт, 5000К, 25000Лм, CREE, угол 1/2 яркости светодиода 120°, 220В, IP65, КСС Ш, 800x210x90мм) | 13 800р. | |
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДСП-02-300-Д-220VAC-IP65 серии Rail (300Вт, 5000К, 37500Лм, CREE, угол 1/2 яркости светодиода 120°, 220В, IP65, КСС Д, 1200x210x90мм) | 20 800р. |  |
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДСП-02-300-Ш-220VAC-IP65 серия Rail (300Вт, 5000К, 37500Лм, CREE, угол 1/2 яркости светодиода 120°, 220В, IP65, КСС Ш, 1200x210x90мм) | 20 800р. | |
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДСП-02-400-Д-220VAC-IP65 серия Rail (400Вт, 5000К, 50000Лм, CREE, угол 1/2 яркости светодиода 120°, 220В, IP65, КСС Д, 1600x210x90мм) | 27 700р. | |
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДСП-02-400-Ш-220VAC-IP65 серия Rail (400Вт, 5000К, 50000Лм, CREE, угол 1/2 яркости светодиода 120°, 220В, IP65, КСС Ш, 1600x210x90мм) | 27 700р. | |
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДСП-03-50-Д-220VAC-IP65 серия Rail (50Вт, 3500К, 6200Лм, CREE, угол 1/2 яркости светодиода 120°, 220В, IP65, КСС Д, 400x210x90мм) | 5 650р. |  |
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДСП-03-50-Ш-220VAC-IP65 серия Rail (50Вт, 3500К, 6200Лм, CREE, угол 1/2 яркости светодиода 120°, 220В, IP65, КСС Ш, 400x210x90мм) | 5 650р. | |
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДСП-03-100-Д-220VAC-IP65 серия Rail (100Вт, 3500К, 12500Лм, CREE, угол 1/2 яркости светодиода 120°, 220В, IP65, КСС Д, 400x210x90мм) | 6 900р. | |
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДСП-03-100-Ш-220VAC-IP65 серия Rail (100Вт, 3500К, 12500Лм, CREE, угол 1/2 яркости светодиода 120°, 220В, IP65, КСС Ш, 400x210x90мм) | 6 900р. | |
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДСП-03-200-Д-220VAC-IP65 серия Rail (200Вт, 3500К, 25000Лм, CREE, угол 1/2 яркости светодиода 120°, 220В, IP65, КСС Д, 800x210x90мм) | 13 800р. | |
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДСП-03-200-Ш-220VAC-IP65 серия Rail (200Вт, 3500К, 25000Лм, CREE, угол 1/2 яркости светодиода 120°, 220В, IP65, КСС Ш, 800x210x90мм) | 13 800р. | |
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДСП-03-300-Д-220VAC-IP65 серия Rail (300Вт, 3500К, 37500Лм, CREE, угол 1/2 яркости светодиода 120°, 220В, IP65, КСС Д, 1200x210x90мм) | 20 800р. |  |
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДСП-03-300-Ш-220VAC-IP65 серия Rail (300Вт, 3500К, 37500Лм, CREE, угол 1/2 яркости светодиода 120°, 220В, IP65, КСС Ш, 1200x210x90мм) | 20 800р. | |
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДСП-03-400-Д-220VAC-IP65 серия Rail (400Вт, 3500К, 50000Лм, CREE, угол 1/2 яркости светодиода 120°, 220В, IP65, КСС Д, 1600x210x90мм) | 27 700р. | |
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДСП-03-400-Ш-220VAC-IP65 серия Rail (400Вт, 3500К, 50000Лм, CREE, угол 1/2 яркости светодиода 120°, 220В, IP65, КСС Ш, 1600x210x90мм) | 27 700р. | |


| | | |
|---|----------|---|
| серия АТ-ССО-44 | |  |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ССО-44-100-25-С серия АТ-ССО-44 (100Вт, 5000К, 10500 Лм, 220В, IP65, К60-линза 60°/Д-КСС Д линза 90°, 420x170x110мм, 2 линзы, подвесной) | 8 000р. | |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ССО-44-200-45-С серия АТ-ССО-44 (200Вт, 5000К, 21000 Лм, 220В, IP65, К60-линза 60°/Д-КСС Д линза 90°, 500x170x110мм, 4 линзы, подвесной) | 16 000р. |  |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ССО-44-100-25-С-Ш серия АТ-ССО-44 (100Вт, 5000К, 10500 Лм, 220В, IP65, КСС Ш, 360x170x110мм, 2 линзы, консоль) | 7 850р. | |
| Светильник светодиодный общего назначения АТ-ССО-44-200-45-С-Ш серия АТ-ССО-44 (200Вт, 5000К, 21000 Лм, 220В, IP65, КСС Ш, 670x170x110мм, 4 линзы, консоль) | 15 700р. | |


| | | |
|--|---------|---|
| серия Арсенал-М (Arsenal-M) | |  |
| Светодиодный светильник промышленного назначения (220*220*53 мм) | | |
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДСП-11-30 серия Арсенал-М (30Вт, 5000К, cos φ 0,98, 4600Лм, угол 1/2 яркости светодиода 120°, 220В, IP67, КСС Д) | 5 950р. | |
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДСП-11-30/К45 серия Арсенал-М (30Вт, 5000К, cos φ 0,98, 4350Лм, 220В, IP67, КСС К45°) | 6 550р. | |
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДСП-11-30/Ш серия Арсенал-М (25Вт, 5000К, cos φ 0,98, 3700Лм, 220В, IP67, КСС Ш, крепление на трубу 3/4") | 6 550р. | |
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДСП-11-65 серия Арсенал-М (60Вт, 5000К, cos φ 0,98, 9100Лм, угол 1/2 яркости светодиода 120°, 220В, IP67, КСС Д) | 7 350р. |  |
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДСП-11-65/К45 серия Арсенал-М (60Вт, 5000К, cos φ 0,98, 8700Лм, 220В, IP67, КСС 45°) | 7 950р. | |
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДСП-11-65/Ш серия Арсенал-М (50Вт, 5000К, cos φ 0,98, 7100Лм, 220В, IP67, КСС Ш, крепление на трубу 3/4") | 7 950р. | |
| крюк | +150р. | |
| скоба | +300р. | |
| при компоновке светильника в модули в маркировке указать количество-ПРИМЕР 4 модуля - АТ-ДСП-11-30-х4 | | |


| | | |
|---|---------|---|
| серия FARLIGHT | |  |
| Светодиодный светильник промышленного назначения (178*145*44мм) | | |
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДО-20 серия FarLight (20Вт, 5000К, 2900 Лм, угол 1/2 яркости светодиода 120°, 220В, IP65, cos φ 0,98, КСС Д) | 2 100р. | |
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДО-25 серия FarLight (25Вт, 5000К, 3550 Лм, угол 1/2 яркости светодиода 120°, 220В, IP65, cos φ 0,98, КСС Д) | 2 300р. | |
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДО-30 серия FarLight (30Вт, 5000К, 3100 Лм, угол 1/2 яркости светодиода 80°, 220В, IP65, cos φ 0,98, КСС Г) | 3 500р. |  |
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДО-30/К6 серия FarLight (30Вт, 5000К, 3100 Лм, КСС К6°, 220В, cos φ 0,98, IP65) | 3 500р. |  |
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДО-30/К20 серия FarLight (30Вт, 5000К, 3100 Лм, КСС К20°, 220В, cos φ 0,98, IP65) | 3 500р. | |
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДО-40/Г80(К20/К6) 12VDC серия FarLight (40Вт/24 Led, 5000К, 3700 Лм, КСС Г80°/КСС К20°/КСС К6°, 12-40 DC, IP65) | 3 800р. | |











| | | |
|--|---------|--|
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДО-20/К6 12VDC серия FarLight (20Вт/12 Led, 5000К, 1850 Лм, КСС К6°, 12-40 DC, IP65 , 170/110/44 мм со скобой) | 3 800р. |  |
|--|---------|--|





| | | |
|---|---------|---|
| серия MINISTAR Светильник светодиодный (146*134*37мм)(корпус АБС пластик) | |  |
| Светильник светодиодный АТ-ДО-018 серия MINISTAR (18Вт, 5000К, 1800Лм, угол 1/2 яркости светодиода 120°, 220В, IP65, КСС Д) | 1 600р. | |


| | | |
|---|---------|---|
| серия TurtleLLP01, LLP02 Светильник светодиодный (246*134*37мм) | |  |
| Светильник светодиодный LLP01-025-W120-220VAC-IP65 серия Turtle(25Вт,5000К, 3150Лм, угол 1/2 яркости светодиода 120°,220В, IP65,cos ф 0,98, КСС Д) | 3 450р. | |
| Светильник светодиодный LLP01-032-W120-220VAC-IP65 серия Turtle (32Вт, 5000К, 3950Лм, угол 1/2 яркости светодиода 120°, 220В, IP65,cos ф 0,98, КСС Д) | 4 100р. | |


| | | |
|---|---------|---|
| серия Turtle LP01 , LP02 Светильник светодиодный (246*134*37мм) | |  |
| Светильник светодиодный LP01-040-W80-220VAC-IP65 серия Turtle (40Вт, 5000К, 4550Лм, угол 1/2 яркости светодиода 80°, 220В, IP65,cos ф 0,98, КСС Г) | 5 100р. | |
| Светильник светодиодный LP02-040-W80-220VAC-IP65 серия Turtle (40Вт, 5000К, 4550Лм, угол 1/2 яркости светодиода 80°, 220В, IP65, cos ф 0,98, КСС Г) | 6 100р. | |


| | | |
|--|---------|---|
| серия Арсенал (Arsenal) Светодиодный светильник промышленного назначения d178*80 мм | |  |
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДСП-33-22 серия Арсенал (22Вт, 5000К, 2700Лм, угол 1/2 яркости светодиода 120°, 220В, IP65, cos ф 0,98, КСС Д) | 4 600р. | |
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДСП-33-30 серия Арсенал (28Вт, 5000К, 3550Лм, угол 1/2 яркости светодиода 120°, 220В, IP65, cos ф 0,98, КСС Д) | 5 650р. | |
| крюк | +150р. | |
| скоба | +300р. | |

| | | |
|---|----------|---|
| серия Стар (STAR) Светодиодный светильник промышленного назначения (371*260*31 мм) | | |
| 50Вт | | |
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДО-050 серия Star (50Вт, 5000К, 6900Лм, Samsung , 220В,cos ф 0,98, IP65, КСС Д)защита от 380 Вольт | 6 600р. |  |
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДО-050/К45 серия Star (50Вт, 5000К, 6900Лм,Samsung, 220В,cos ф 0,98, IP65, КСС К45°)защита от 380 Вольт | 7 100р. | |
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДО-050/К20 серия Star (50Вт, 5000К,6900Лм, Samsung, 220В, cos ф 0,98, IP65, КСС К20°)защита от 380 Вольт | 7 100р. | |
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДО-050/К6 серия Star (50Вт, 5000К, 6900Лм, Samsung, 220В, cos ф 0,98, IP65, КСС К6°)защита от 380 Вольт | 7 100р. |  |
| 65Вт | | |
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДО-065 серия Star (60Вт, 5000К, 8900Лм, Samsung, 220В, cos ф 0,98, IP65, КСС Д)защита от 380 Вольт | 7 550р. |  |
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДО-065/К45 серия Star (60Вт, 5000К, 8900Лм, Samsung, 220В, cos ф 0,98, IP65, КСС К45°)защита от 380 Вольт | 8 100р. | |
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДО-065/К20 серия Star (60Вт, 5000К, 8900Лм, Samsung, 220В, cos ф 0,98, IP65, КСС К20°)защита от 380 Вольт | 8 100р. | |
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДО-065/К6 серия Star (60Вт, 5000К, 8900Лм, Samsung, 220В, cos ф 0,98, IP65, КСС К6°)защита от 380 Вольт | 8 100р. |  |
| 80Вт | | |
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДО-080 серия Star (80Вт, 5000К, 10800Лм, Samsung, 220В, cos ф 0,98, IP65, КСС Д)защита от 380 Вольт | 8 500р. |  |
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДО-080/К45 серия Star (80Вт, 5000К, 10800Лм, Samsung, 220В,cos ф 0,98, IP65, КСС К45°)защита от 380 Вольт | 9 000р. | |
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДО-080/К20 серия Star (80Вт, 5000К, 10800Лм, Samsung, 220В,cos ф 0,98, IP65, КСС К20°)защита от 380 Вольт | 9 000р. | |
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДО-080/К6 серия Star (80Вт, 5000К, 10800Лм, Samsung, 220В, cos ф 0,98, IP65, КСС К6°)защита от 380 Вольт | 9 000р. |  |
| 90Вт | | |
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДО-090 серия Star (90Вт, 5000К, 12600Лм, Samsung, 220В, cos ф 0,98, IP65, КСС Д)защита от 380 Вольт | 9 800р. |  |
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДО-090/К45 серия Star (90В, 5000К, 12600Лм, Samsung, 220В,cos ф 0,98, IP65, КСС К45°)защита от 380 Вольт | 10 000р. | |
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДО-090/К20 серия Star (90Вт, 5000К, 12600Лм, Samsung, 220В,cos ф 0,98, IP65, КСС К20°)защита от 380 Вольт | 10 000р. | |
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДО-090/К6 серия Star (90Вт, 5000К, 12600Лм, Samsung, 220В, cos ф 0,98, IP65, КСС К6°)защита от 380 Вольт | 10 000р. |  |
| 75Вт | | |
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДО-075 серия Star (75Вт, 5000К, 10100Лм, OSRAM Oslon SSL, угол 1/2 яркости светодиода 80°, 220В, cos ф 0,98, IP65, КСС Г)защита от 380 Вольт | 9 850р. |  |
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДО-075-PFC серия Star (75Вт, 5000К, 10100Лм, OSRAM Oslon SSL, угол 1/2 яркости светодиода 80°, 220В,cos ф 0,98, IP65, КСС Г, выносной Источник тока (блоkpитания))защита от 380 Вольт | 10 900р. | |
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДО-075/К45 серия Star (75Вт, 5000К, 9750Лм, OSRAM Oslon SSL, 220В,cos ф 0,98, IP65, КСС К45°)защита от 380 Вольт | 10 400р. | |
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДО-075/К20 серия Star (75Вт, 5000К, 9750Лм, OSRAM Oslon SSL, 220В,cos ф 0,98, IP65, КСС К20°)защита от 380 Вольт | 10 400р. | |
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДО-075/К6 серия Star (75Вт, 5000К, 9750Лм, OSRAM Oslon SSL, 220В,cos ф 0,98, IP65, КСС К6°)защита от 380 Вольт | 10 400р. |  |
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДО-075/Ш серия Star (75Вт, 5000К, 9750Лм, OSRAM Oslon SSL, 220В,cos ф 0,98, IP65, КСС Ш)защита от 380 Вольт | 10 400р. | |

| | | |
|---|----------|---|
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДО-Р-075 серия Star (75Вт, 5000К, 9750Лм, OSRAM Oslon SSL, 220В, cos φ 0,98, IP65, КСС специальная) РИГЕЛЬНЫЙ, защита от 380 Вольт | 23 750р. | |
| 100Вт | | |
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДО-100 серия Star (100Вт, 5000К, 13500Лм, OSRAM Oslon SSL, угол 1/2 яркости светодиода 80°, 220В, cos φ 0,98, IP65, КСС Г) защита от 380 Вольт | 11 100р. |  |
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДО-100-PFC серия Star (100Вт, 5000К, 13500Лм, OSRAM Oslon SSL, угол 1/2 яркости светодиода 80°, 220В, cos φ 0,98, IP65, КСС Г, выносной источник тока (блок питания)) защита от 380 Вольт | 12 100р. | |
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДО-100/К45 серия Star (100Вт, 5000К, 13000Лм, OSRAM Oslon SSL, 220В, cos φ 0,98, IP65, КСС К45°) защита от 380 Вольт | 11 600р. | |
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДО-100/К20 серия Star (100Вт, 5000К, 13000Лм, OSRAM Oslon SSL, 220В, cos φ 0,98, IP65, КСС К20°) защита от 380 Вольт | 11 600р. |  |
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДО-100/К6 серия Star (100Вт, 5000К, 13000Лм, OSRAM Oslon SSL, 220В, cos φ 0,98, IP65, КСС К6°) защита от 380 Вольт | 11 600р. | |
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДО-100/Ш серия Star (100Вт, 5000К, 13000Лм, OSRAM Oslon SSL, 220В, cos φ 0,98, IP65, КСС Ш) защита от 380 Вольт | 11 600р. | |
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДО-Р-100 серия Star (100Вт, 5000К, 13000Лм, OSRAM Oslon SSL, 220В, cos φ 0,98, IP65, КСС специальная) РИГЕЛЬНЫЙ, защита от 380 Вольт | 28 900р. | |
| 150Вт | | |
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДО-150-PFC серия Star (150Вт, 5000К, 20200Лм, OSRAM Oslon SSL, КСС Г, 220В, cos φ 0,98, IP65, выносной источник тока (блок питания)) | 15 600р. |  |
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДО-150/К45-PFC серия Star (150Вт, 5000К, 19500Лм, OSRAM Oslon SSL, КСС К45, 220В, cos φ 0,98, IP65, выносной источник тока (блок питания)) | 16 100р. | |
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДО-150/К20-PFC серия Star (150Вт, 5000К, 19500Лм, OSRAM Oslon SSL, КСС К20, 220В, cos φ 0,98, IP65, выносной источник тока (блок питания)) | 16 100р. | |
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДО-150/К6-PFC серия Star (150Вт, 5000К, 19500Лм, OSRAM Oslon SSL, КСС К6, 220В, cos φ 0,98, IP65, выносной источник тока (блок питания)) | 16 100р. |  |
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДО-150/Ш-PFC серия Star (150Вт, 5000К, 19500Лм, КСС Ш, OSRAM Oslon SSL, 220В, cos φ 0,98, IP65, выносной источник тока (блок питания)) | 16 100р. | |
| кронштейн КОНСОЛЬ | +350 | |

| | | |
|--|---------|---|
| серия ВАТ | | |
| Уличный светодиодный светильник аналог РКУ (436*238*56мм) Посадочный размер на консоль дѳн 48мм | | |
| Светодиодный светильник АТ-ДКУ-50 серия Bat (50Вт, 5000К, 6000Лм, IP65, 230В, КСС Л) | 5 000р. |  |
| Светодиодный светильник АТ-ДКУ-70 серия Bat (70Вт, 5000К, 8000Лм, IP65, 230В, КСС Л) | 6 000р. | |


| | | |
|--|----------|--|
| серия STREET | | |
| Уличный светодиодный светильник аналог РКУ (330*200*62 мм) Посадочный размер на консоль дѳн 50мм | | |
| Светодиодный светильник АТ-ДКУ-11-50 серия Street (50Вт, 5000К, 6800Лм, cos φ 0,98, IP67, 220В, КСС Д) защита от 380 Вольт | 6 100р. |  |
| Светодиодный светильник АТ-ДКУ-11-60 серия Street (60Вт, 5000К, 8500Лм, cos φ 0,98, IP67, 220В, КСС Д) защита от 380 Вольт | 6 300р. | |
| Светодиодный светильник АТ-ДКУ-11-70 серия Street (70Вт, 5000К, 9500Лм, cos φ 0,98, IP67, 220В, КСС Д) защита от 380 Вольт | 6 550р. | |
| Светодиодный светильник АТ-ДКУ-11-92 серия Street (90 Вт, 5000К, 10500Лм, cos φ 0,98, IP67, 220В, КСС Д) защита от 380 Вольт | 8 800р. | |
| Светодиодный светильник АТ-ДКУ-11-90 серия Street (90Вт, 5000К, 12000Лм, cos φ 0,98, IP67, 220В, КСС Л) защита от 380 Вольт | 10 300р. | |
| Светодиодный светильник АТ-ДКУ-11-115 серия Street (115Вт, 5000К, 16400Лм, cos φ 0,98, IP67, 220В, КСС Ш) защита от 380 Вольт | 12 000р. | |
| Светодиодный светильник АТ-ДКУ-11-115-T1 серия Street (115Вт, 4000К, 15600Лм, cos φ 0,98, IP67, 220В, КСС Ш) защита от 380 Вольт | 12 000р. | |
| Светодиодный светильник АТ-ДКУ-11-130 серия Street (130Вт, 5000К, 18400Лм, cos φ 0,98, IP67, 220В, КСС Ш) защита от 380 Вольт | 14 000р. | |
| Светодиодный светильник АТ-ДКУ-11-130-T1 серия Street (130Вт, 4000К, 17500Лм, cos φ 0,98, IP67, 220В, КСС Ш) защита от 380 Вольт | 14 000р. | |
| Светодиодный светильник АТ-ДКУ-11-150-PFC серия Street (150Вт, 5000К, 16000Лм, cos φ 0,98, IP67, 220В, КСС Л, выносной источник тока (блок питания)) защита от 380 Вольт | 14 100р. | |


| | | |
|---|---------|---|
| серия Викинг (VIKING) | | |
| Уличный светодиодный светильник. Посадочный размер на консоль дѳн=50мм | | |
| Светодиодный светильник АТ-ДКУ-40 серия Viking (35Вт, 5000К, 5375 Лм, IP65, 220В, cos φ 0,98, КСС Ш) габариты (220*105*60 мм) | 2 550р. |  |
| Светодиодный светильник АТ-ДКУ-70 серия Viking (70Вт, 5000К, 10000Лм, IP65, 220В, cos φ 0,98, КСС Ш) габариты (360x146x66 мм) | 4 600р. | |


| | | |
|---|---------|---|
| серия Викинг (VIKING) | | |
| Уличный светодиодный светильник (420*240*60 мм) Посадочный размер на консоль дѳн=50мм | | |
| Светодиодный светильник АТ-ДКУ-50 серия Viking (50Вт, 6300 Лм, cos φ 0,98, 5000К, 220В, IP67, КСС ШБ) защита от 380 Вольт | 4 500р. |  |
| Светодиодный светильник АТ-ДКУ-72 серия Viking (78Вт, 8700 Лм, cos φ 0,98, 5000К, 220В, IP67, КСС ШБ) защита от 380 Вольт | 5 750р. | |
| Светодиодный светильник АТ-ДКУ-80 серия Viking (80Вт, 10200 Лм, cos φ 0,98, 5000К, 220В, IP67, КСС ШБ) защита от 380 Вольт | 5 950р. | |
| Светодиодный светильник АТ-ДКУ-80-T1 серия Viking (80Вт, 10200 Лм, cos φ 0,98, 3600К, 220В, IP67, КСС ШБ) защита от 380 Вольт | 5 950р. | |
| Светодиодный светильник АТ-ДКУ-100 серия Viking (100Вт, 12800Лм, cos φ 0,98, 5000К, 220В, IP67, КСС ШБ) защита от 380 Вольт | 6 000р. | |
| Светодиодный светильник АТ-ДКУ-100-T1 серия Viking (100Вт, 12800 Лм, cos φ 0,98, 3600К, 220В, IP67, КСС ШБ) защита от 380 Вольт | 6 000р. | |


| | | |
|---|---------|---|
| серия Викинг (VIKING) | | |
| Уличный светодиодный светильник (310*160*60 мм) Посадочный размер на консоль дѳн=50мм | | |
| Светодиодный светильник АТ-ДКУ-25 серия Viking (25Вт, 3600 Лм, cos φ 0,98, 5000К, 220В (от 100 до 300), IP67, КСС Ш) защита от 330 Вольт | 3 500р. |  |
| Светодиодный светильник АТ-ДКУ-25-T1 серия Viking (25Вт, 3600 Лм, cos φ 0,98, 4000К, 220В (от 100 до 300), IP67, КСС Ш) защита от 330 Вольт | 3 500р. | |
| Светодиодный светильник АТ-ДКУ-35 серия Viking (35Вт, 4800 Лм, cos φ 0,98, 5000К, 220В (от 100 до 300), IP67, КСС Ш) защита от 330 Вольт | 3 800р. | |

| | |
|---|---------|
| Светодиодный светильник АТ-ДКУ-35-Т1 серия Viking (35Вт, 4800 Лм, cos φ 0,98, 4000К, 220В (от 100 до 300), IP67, КСС Ш) защита от 330 Вольт | 3 800р. |
|---|---------|

| | | |
|--|---------|---|
| серия Тоннель (TUNNEL) | |  |
| Светодиодный светильник накладного монтажа (180*120*53 мм) | | |
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДБТ-Т-18 серия Тоннель (18Вт, 5000К, 1900 Лм, 220В, IP65, КСС Д) | 2 500р. | |
| Светодиодный светильник промышленного назначения АТ-ДБТ-Т-25 серия Тоннель (25Вт, 5000К, 2750 Лм, 220В, IP65, КСС Д) | 3 150р. | |














| | | |
|--|---------|---|
| Серия Turtle LP03 1ExsIIТ6 X | |  |
| Светильник взрывозащищенный светодиодный (246*134*37 мм) Крепление скоба (лира) | | |
| Светильник взрывозащищенный светодиодный LP-03-03/18-220VAC-IP67-EX серия LP-03 (18Вт, 5000К, 2700Лм, угол 1/2 яркости светодиода 120°, 220В, IP67, cos φ 0,98, КСС Д) | 5 450р. | |
| Светильник взрывозащищенный светодиодный LP-03-03/25-220VAC-IP67-EX серия LP-03 (25Вт, 5000К, 3150Лм угол 1/2 яркости светодиода 120°, 220В, IP67, cos φ 0,98, КСС Д) | 6 900р. | |
| Светильник взрывозащищенный светодиодный LP-03-03/32-220VAC-IP67-EX серия LP-03 (32Вт, 5000К, 3950Лм, угол 1/2 яркости светодиода 120°, 220В, IP67, cos φ 0,98, КСС Д) | 8 150р. | |




| | | |
|---|---------|---|
| Взрывозащищенные светильники 1ExsIIТ6 X | |  |
| серия Арсенал (Arsenal) | | |
| Светильник светодиодный (d178*80 мм) | | |
| Светильник взрывозащищенный светодиодный АТ-ДСП-33/22-220VAC-IP67-EX серия Арсенал (22Вт, 5000К, 2700Лм, cos φ 0,98, угол 1/2 яркости светодиода 120°, 220В, IP67, КСС Д, крепление на трубу 3/4") | 5 850р. | |
| Светильник взрывозащищенный светодиодный АТ-ДСП-33/30-220VAC-IP67-EX серия Арсенал (28 Вт, 5000К, 3550Лм, cos φ 0,98, угол 1/2 яркости светодиода 120°, 220В, IP67, КСС Д, крепление на трубу 3/4") | 7 550р. | |
| крюк | +150р. | |
| скоба | +300р. | |
| Коробка взрывозащищенная КСВ 04 02/16 тип КСВ 380В,16А, IP67 (1 Ex d IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T75 0C Db, -40 +50) | +1350р. | |




| | | |
|--|----------|---|
| серия Арсенал-М (Arsenal-M) 1ExsIIТ6 X | |  |
| Светильник взрывозащищенный светодиодный (220*220*53 мм) | | |
| Светильник взрывозащищенный светодиодный АТ-ДСП-11/30-220VAC-IP67-EX серия Арсенал-М (30Вт, 5000К, cos φ 0,98, 4600Лм, угол 1/2 яркости светодиода 120°, 220В, IP67, КСС Д, крепление на трубу 3/4") | 8 050р. | |
| Светильник взрывозащищенный светодиодный АТ-ДСП-11/30-220VAC-IP67-EX-K45 серия Арсенал-М (30Вт, 5000К, cos φ 0,98, 4350Лм, 220В, IP67, КСС K45°, крепление на трубу 3/4") | 9 100р. | |
| Светильник взрывозащищенный светодиодный АТ-ДСП-11/30-220VAC-IP67-EX-III серия Арсенал-М (25Вт, 5000К, cos φ 0,98, 3700Лм, 220В, IP67, КСС Ш, крепление на трубу 3/4") | 9 100р. | |
| Светильник взрывозащищенный светодиодный АТ-ДСП-11/65-220VAC-IP67-EX серия Арсенал-М (60Вт, 5000К, cos φ 0,98, 9100Лм, угол 1/2 яркости светодиода 120°, 220В, IP67, КСС Д, крепление на трубу 3/4") | 11 200р. | |
| Светильник взрывозащищенный светодиодный АТ-ДСП-11/65-220VAC-IP67-EX-K45 серия Арсенал-М (60Вт, 5000К, cos φ 0,98, 8700Лм, 220В, IP67, КСС K45°, крепление на трубу 3/4") | 12 250р. | |
| Светильник взрывозащищенный светодиодный АТ-ДСП-11/65-220VAC-IP67-EX-III серия Арсенал-М (50Вт, 5000К, cos φ 0,98, 7100Лм, 220В, IP67, КСС Ш, крепление на трубу 3/4") | 12 250р. | |
| крюк | +150р. | |
| скоба | +300р. | |
| Коробка взрывозащищенная КСВ 04 02/16 тип КСВ 380В,16А, IP67 (1 Ex d IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T75 0C Db, -40 +50) | +1350р. | |

| | | |
|--|----------|--|
| серия STREET 1ExsIIТ6 X | |   |
| Светильник взрывозащищенный светодиодный (330*200*62 мм)Посадочный размер на консоль dвн 48мм | | |
| Светильник взрывозащищенный светодиодный АТ-ДКУ-11/50-220VAC-IP67 -EX серия Street (50Вт, 5000К, 6800Лм, cos φ 0,98, IP67, 220В, КСС Д, крепление на консоль)защита от 380 Вольт | 9 200р. | |
| Светильник взрывозащищенный светодиодный АТ-ДКУ-11/60-220VAC-IP67 -EX серия Street (60Вт, 5000К, 8500Лм, cos φ 0,98, IP67, 220В, КСС Д, крепление на консоль)защита от 380 Вольт | 9 500р. | |
| Светильник взрывозащищенный светодиодный АТ-ДКУ-11/70-220VAC-IP67 -EX серия Street (70Вт, 5000К, 9500Лм, cos φ 0,98, IP67, 220В, КСС Д, крепление на консоль)защита от 380 Вольт | 9 900р. | |
| Светильник взрывозащищенный светодиодный АТ-ДКУ-11/92-220VAC-IP67 -EX серия Street (90Вт, 5000К, 10500Лм, cos φ 0,98, IP67, 220В, КСС Д, крепление на консоль)защита от 380 Вольт | 13 200р. | |
| Светильник взрывозащищенный светодиодный АТ-ДКУ-11/90-220VAC-IP67-EX серия Street (90Вт, 5000К, 12000Лм, cos φ 0,98, IP67, 220В, КСС Л, крепление на консоль)защита от 380 Вольт | 15 500р. | |
| Светильник взрывозащищенный светодиодный АТ-ДКУ-11/115-220VAC-IP67-EX серия Street (115 Вт, 5000К, 16400Лм, cos φ 0,98, IP67, 220В, КСС Ш, крепление на консоль)защита от 380 Вольт | 17 100р. | |
| Светильник взрывозащищенный светодиодный АТ-ДКУ-11/115-Т1-220VAC-IP67-EX серия Street (115 Вт, 4000К, 15600Лм, cos φ 0,98, IP67, 220В, КСС Ш, крепление на консоль)защита от 380 Вольт | 17 100р. | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| серия Стар (STAR) 1ExsIIТ6 X | |
|-------------------------------------|--|

|  | | | |
|---|--|----------|---|
| Светильник взрывозащищенный светодиодный АТ-ДОД-11/50-220VAC-IP67-EX серия Star (50Вт,5000К, 6900Лм, Samsung, , 220В, cos ф 0,98, IP67, КСС Д)защита от 380 Вольт | | 9 950р. |  |
| Светильник взрывозащищенный светодиодный АТ-ДОК-14/50-220VAC-IP67-EX серия Star(50Вт, 5000К, 6900Лм, Samsung, 220В, cos ф 0,98, IP67, КСС К45°)защита от 380 Вольт | | 10 700р. |  |
| Светильник взрывозащищенный светодиодный АТ-ДОК-12/50-220VAC-IP67-EX серия Star (50Вт, 5000К, 6900Лм, Samsung, 220В, cos ф 0,98, IP67, КСС К20°)защита от 380 Вольт | | 10 700р. |  |
| Светильник взрывозащищенный светодиодный АТ-ДОК-13/50-220VAC-IP67-EX серия Star (50Вт, 5000К, 6900Лм, Samsung, 220В, cos ф 0,98, IP67, КСС К6°)защита от 380 Вольт | | 10 700р. |  |
| Светильник взрывозащищенный светодиодный АТ-ДОД-11/65-220VAC-IP67-EX серия Star (60Вт, 5000К, 8900Лм, Samsung, , 220В, cos ф 0,98, IP67, КСС Д)защита от 380 Вольт | | 11 000р. |  |
| Светильник взрывозащищенный светодиодный АТ-ДОК-14/65-220VAC-IP67-EX серия Star (60Вт, 5000К, 8900Лм, Samsung, 220В, cos ф 0,98, IP67, КСС К45°)защита от 380 Вольт | | 12 100р. |  |
| Светильник взрывозащищенный светодиодный АТ-ДОК-12/65-220VAC-IP67-EX серия Star(60Вт, 5000К, 8900Лм, Samsung, 220В, cos ф 0,98, IP67, КСС К20°)защита от 380 Вольт | | 12 100р. |  |
| Светильник взрывозащищенный светодиодный АТ-ДОК-13/65-220VAC-IP67-EX серия Star (60Вт, 5000К, 8900Лм, Samsung, 220В, cos ф 0,98, IP67, КСС К6°)защита от 380 Вольт | | 12 100р. |  |
| Светильник взрывозащищенный светодиодный АТ-ДОД-11/80-220VAC-IP67-EX серия Star(80Вт, 5000К, 10800Лм,Samsung, 220В, cos ф 0,98, IP67, КСС Д)защита от 380 Вольт | | 12 750р. |  |
| Светильник взрывозащищенный светодиодный АТ-ДОК-14/80-220VAC-IP67-EX серия Star (80Вт, 5000К, 10800Лм,Samsung, 220В, cos ф 0,98, IP67, КСС К45°)защита от 380 Вольт | | 13 500р. |  |
| Светильник взрывозащищенный светодиодный АТ-ДОК-12/80-220VAC-IP67-EX серия Star(80Вт, 5000К, 10800Лм,Samsung, 220В, cos ф 0,98, IP67, КСС К20°)защита от 380 Вольт | | 13 500р. |  |
| Светильник взрывозащищенный светодиодный АТ-ДОК-13/80-220VAC-IP67-EX серия Star(80Вт, 5000К, 10800Лм,Samsung, 220В, cos ф 0,98, IP67, КСС К6°)защита от 380 Вольт | | 13 500р. |  |

| | | | |
|--|--|----------|---|
| Светильник взрывозащищенный светодиодный АТ-ДОГ-11/75-220VAC-IP67-EX серия Star (75Вт, 5000К, 10100Лм, OSRAM Oslon SSL, угол 1/2 яркости светодиода 80°, 220В, cos ф 0,98, IP67, КСС Г)защита от 380 Вольт | | 14 900р. |  |
| Светильник взрывозащищенный светодиодный АТ-ДОК-14/75-220VAC-IP67-EX серия Star (75Вт, 5000К, 9750Лм, OSRAM Oslon SSL, 220В, cos ф 0,98, IP67, КСС К45°)защита от 380 Вольт | | 15 600р. | |
| Светильник взрывозащищенный светодиодный АТ-ДОК-12/75-220VAC-IP67-EX серия Star (75Вт, 5000К, 9750Лм, OSRAM Oslon SSL, 220В, cos ф 0,98, IP67, КСС К20°)защита от 380 Вольт | | 15 600р. | |
| Светильник взрывозащищенный светодиодный АТ-ДОК-13/75-220VAC-IP67-EX серия Star(75Вт, 5000К, 9750Лм, OSRAM Oslon SSL, 220В, cos ф 0,98, IP67, КСС К6°)защита от 380 Вольт | | 15 600р. | |
| Светильник взрывозащищенный светодиодный АТ-ДОШ-11/75-220VAC-IP67-EX серия Star(75Вт, 5000К, 9750Лм,OSRAM Oslon SSL, 220В, cos ф 0,98, IP67, КСС Ш)защита от 380 Вольт | | 15 600р. | |
| Светильник взрывозащищенный светодиодный АТ-ДОГ-11/100-220VAC-IP67-EX серия Star (100Вт, 5000К, 13500Лм, OSRAM Oslon SSL, угол 1/2 яркости светодиода 80°, 220В, cos ф 0,98, IP67, КСС Г)защита от 380 Вольт | | 16 500р. |  |
| Светильник взрывозащищенный светодиодный АТ-ДОК-14/100-220VAC-IP67-EX серия Star (100Вт, 5000К, 13000Лм, OSRAM Oslon SSL, 220В, cos ф 0,98, IP67, КСС К45°)защита от 380 Вольт | | 17 400р. | |
| Светильник взрывозащищенный светодиодный АТ-ДОК-12/100-220VAC-IP67-EX серия Star (100Вт, 5000К,13000Лм, OSRAM Oslon SSL, 220В, cos ф 0,98, IP67, КСС К20°)защита от 380 Вольт | | 17 400р. | |
| Светильник взрывозащищенный светодиодный АТ-ДОК-13/100-220VAC-IP67-EX серия Star(100Вт, 5000К, 13000Лм, OSRAM Oslon SSL, 220В, cos ф 0,98, IP67, КСС К6°)защита от 380 Вольт | | 17 400р. | |
| Светильник взрывозащищенный светодиодный АТ-ДОШ-11/100-220VAC-IP67-EX серия Star(100Вт, 5000К,13000Лм,OSRAM Oslon SSL, 220В, cos ф 0,98, IP67, КСС Ш)защита от 380 Вольт | | 17 400р. |  |
| кронштейн КОНСОЛЬ | | +350р. | |

|  | | | |
|--|--|---------|---|
| Коробка взрывозащищенная КСВ 02 02/16 тип КСВ 380В,16А, IP67 (1 Ex d IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T75 0C Db, -40 +50) | | 1 350р. |  |
| Коробка взрывозащищенная КСВ 03 02/16 тип КСВ 380В,16А, IP67 (1 Ex d IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T75 0C Db, -40 +50) | | 1 350р. | |
| Коробка взрывозащищенная КСВ 04 02/16 тип КСВ 380В,16А, IP67 (1 Ex d IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T75 0C Db, -40 +50) | | 1 350р. | |
| Заглушка взрывозащищенная для КСВ (1Ex e IIC GbU/1Ex d IIC GbU/Ex ta IIIC DaU, IP66/67/68 TC RU) | | 310р. | |
| СВЕТОДИОДНАЯ ФАРА | | |  |
| 12-40DC IP65 (цельнолитой корпус) | | | |
| Светодиодная фара дальнего и ближнего света CR-40 (40Вт, 5000К, 3700 Лм, КСС концентрированная, 12-40 DC, IP65, 178/145/44 мм, со скобой (178/120/44 мм без скобы)) | | 3 800р. | |
| Светодиодная фара дальнего света R-40 (40Вт/24 Led, 5000К, 3700 Лм, КСС К6°, 12-40 DC, IP65, 178/145/44 мм со скобой (178/120/44 мм без скобы)) | | 3 800р. | |
| Светодиодная фара дальнего света R-20 (20Вт/12 Led, 5000К, 1850 Лм, КСС К6°, 12-40 DC, IP65, 170/110/44 мм со скобой (170/85/44 мм без скобы)) | | 3 800р. | |

ликвидация остатков товара на складе

| | | | |
|--|--|-------|---|
| Светодиодная лампа Tube D26 мм (Для работы необходим ИТ 300/400 мА) | | |  |
| Светодиодная лампа Tube длина 600 мм, 8 Вт, белый (4500-5000°К), 800 лм | | 250р. | |
| Светодиодная лампа Tube длина 1200 мм, 16 Вт, белый (4500-5000°К), 1600 лм | | 550р. | |
| Светодиодная лампа Tube длина 1500 мм, 29 Вт, белый (4500-5000°К), 2500 лм | | 800р. | |